



Quality Supreme

AQUAMARINE 2T TCW-3

Lubricante de alta calidad para motores fuera de borda de 2 tiempos enfriados por agua

Descripción y características generales

AQUAMARINE 2T Es un aceite lubricante de excelente calidad formulado con bases parafínicas y un paquete de aditivos detergentes y dispersantes de bajo contenido metálico, lo cual nos permite reducir la tendencia a formación de cenizas, manteniendo los anillos limpios y libres de depósitos de carbón.

Por su excelente calidad y facilidad de mezcla con la gasolina, puede ser usado en motores de dos tiempos de gran potencia y sometido a elevadas temperaturas brindando un excelente desempeño a su motor.

Especificaciones de Rendimiento:

AQUAMARINE 2T excede los requerimientos de los más importantes fabricantes de motores fuera de borda. Cumple con la especificación **TCW-3**

AQUAMARINE 2T se mezcla fácilmente con la gasolina. Se debe mezclar de acuerdo a la relación combustible/lubricante recomendada por el fabricante del equipo.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

CARACTERISTICAS TIPICAS	UNIDADES	
Viscosidad @ 100°C	cSt	7
Pto. de inflamación	°C	120
Pto. de escurrimiento	°C	-15
Gravedad API	D287	29
Cenizas Sulfatadas	%p	<0.001
Color	Visual	VERDE

VIANITE S.A.
Km. 11.5 Vía Daule
Parque Comercial California 1 Bd. D-10
Guayaquil-Ecuador

Email: serviciocliente@vianite.com
Teléfono (593) 4 2100046
Teléfono (593) 9 93155992