



ATF DEXRON III

Lubricante multigrado para transmisiones automáticas

Descripción y características generales

ATF DEXRON III, es un lubricante multigrado formulado con bases lubricantes parafinicas grupo II y de un alto índice de viscosidad con un paquete de aditivos con modificadores de fricción que brinda una protección extrema a transmisiones o cajas automáticas.

Contienen un paquete de aditivos que reduce el desgaste interno en la caja o transmisión automática, evita la herrumbre y la oxidación del lubricante. Y por su condición de aceite multigrado brinda una excelente protección de película lubricante tanto a baja como a altas temperaturas.

Puede ser utilizado este lubricante donde se requiera un aceite hidráulico de excelente características, extendiendo los intervalos de cambio de aceite.

ATF DEXRON III reúne los requerimientos de las siguientes especificaciones: Dexron III/Mercon, Allison C-4 y puede utilizarse en cualquier compartimento donde se requiera las mencionadas especificaciones, u otros tipos de sistemas hidráulicos

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas	Proc. ASTM	DEXRON III
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	8
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D445	43
Índice de Viscosidad.	D2270	162
Pto. de inflamación °C	D92	200
Pto. de escurrimiento °C	D97	-30
Densidad 15 C.	D1298	0,87