



HD FLUID TO-4

Lubricante de alta calidad para Transmisiones

Descripción y características generales

HD FLUID TO-4 son lubricantes formulados con bases parafínicas y aditivos de última tecnología que protegen del desgaste y la corrosión de las partes internas móviles, evitando la oxidación del aceite y prolongando la vida útil de los componentes

Este lubricante ha sido desarrollado para transmisiones y mandos finales donde se especifica un fluido con cualidades de anti-fricción brindando un excelente equilibrio entre la fricción estática y la fricción dinámica tanto de materiales metálicos y no metálicos

El uso de este aceite lubricante es recomendado donde se requiera un fluido con especificaciones TO-4 en maquinaria fuera de carretera, que opera con cargas y temperaturas altas sobre los rodamientos y engranajes de los mandos finales o diferenciales..

Además puede ser usado en transmisiones, servo transmisiones o trenes de impulsión que requieran un lubricante con especificaciones TO-2

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características Típicas

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	METODO ASTM	10W	30	50
Viscosidad @ 100°C	D445	7	11	20
Viscosidad @ 40°C	D445	42	105	226
I.V.	D2270	100	100	100
Pto. de inflamación	D93	210	230	240
Pto. De escurrimiento	D97	-30	-24	-15
Densidad 15C	D1298	0.884	0.889	0.895

VIANITE S.A.
Km. 11.5 Vía Daule
Parque Comercial California 1 Bd. D-10
Guayaquil-Ecuador

Email: serviciocliente@vianite.com
Teléfono (593) 4 2100046
Teléfono (593) 9 93155992