



Quality Supreme

RACING SUPER 4T

Aceite multigrado para motocicletas con motores de 4 tiempos

Descripción y características generales

Racing Oil 4T es un aceite multigrado formulado con básicos importados altamente refinados y un paquete de aditivos multifunción que le imparten excelentes propiedades antidesgaste, friccionantes y de limpieza, con lo cual se logra máxima protección al motor, embrague y caja de cambios; recomendado para motocicletas que operan en altas revoluciones.

Propiedades y Beneficios:

- Excelente protección contra el desgaste de la caja de cambio y del motor gracias a su robusto paquete de aditivos.
- Elevado desempeño contra agentes contaminantes del motor que lo mantienen limpio por más tiempo protegiendo al motor de daños por agentes corrosivos.
- Altas propiedades friccionantes que le imparten un gran desempeño al embrague durante los cambios de velocidad.
- Excepcional control de la oxidación que le permiten al aceite operar bajo las más severas condiciones de temperatura y altas revoluciones manteniendo sus propiedades de viscosidad y calidad por más tiempo.

Especificaciones que satisface:

RACING OIL 4T Cumple con la especificación **API SL, JASO MA-2**

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas	Proc. ASTM	SAE 20W50
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	20
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D445	190
Índice de Viscosidad.	D2270	122
Pto. de inflamación °C	D92	222
Pto. de escurrimiento °C	D97	-21
Gravedad API	D287	28

VIANITE S.A.
Km. 11.5 Vía Daule
Parque Comercial California 1 Bd. D-10
Guayaquil-Ecuador

Email: serviciocliente@vianite.com
Teléfono (593) 4 2100046
Teléfono (593) 9 93155992