



Quality Supreme

SUPER 2T

Lubricante de Calidad para motores de 2 Tiempos

Descripción y características generales

SUPER 2T Es un aceite lubricante de excelente calidad formulado con bases parafínicas y un paquete de aditivos detergentes y dispersantes de bajo contenido metálico, lo cual nos permite reducir la tendencia a formación de cenizas, manteniendo los anillos limpios y libres de depósitos de carbón.

Por su excelente calidad y facilidad de mezcla con la gasolina, puede ser usado en motores de dos tiempos enfriados por agua y aire de gran potencia y sometido a elevadas temperaturas brindando un excelente desempeño a su motor.

*Cumple con la especificación **API TC., JASO FB***

Propiedades de Mezcla

SUPER 2T se mezcla fácilmente con la gasolina. Se debe mezclar de acuerdo a la relación combustible/lubricante recomendada por el fabricante del motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

| GRADO DE VISCOSIDAD SAE | | 40 |
|--------------------------------|--------|-----------|
| Viscosidad @ 100°C | cSt | 14.5 |
| Viscosidad @ 40°C | cSt | 140 |
| Indice de Viscocidad | | Min 93 |
| Pto. de inflamación | °C | 240 |
| Pto. de escurrimiento | °C | -6 |
| Gravedad API | D287 | 28 |
| Cenizas Sulfatadas | %p | <0.001 |
| Color | Visual | Purpura |

VIANITE S.A.
Km. 11.5 Vía Daule
Parque Comercial California 1 Bd. D-10
Guayaquil-Ecuador

Email: serviciocliente@vianite.com
Teléfono (593) 4 2100046
Teléfono (593) 9 93155992



Quality Supreme

VIANITE S.A.
Km. 11.5 Vía Daule
Parque Comercial California 1 Bd. D-10
Guayaquil-Ecuador

Email: serviciocliente@vianite.com
Teléfono (593) 4 2100046
Teléfono (593) 9 93155992