



TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Aceite Multiuso para Tractores Agrícolas

Descripción y características generales

Tractor Hydraulic Fluid es un aceite lubricante formulado con aceites básicos refinados de gran estabilidad química y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñados para satisfacer los múltiples requerimientos a los que se somete un fluido de características UTTOs (Universal Tractor Transmission Oils) lo que implica responder a exigencias de sistemas hidráulicos, transmisiones y frenos húmedos.

Este lubricante reduce los efectos causados por la oxidación en el aceite, brinda protección extra contra el desgaste, adicionalmente contiene antiespumantes y brinda un excelente desempeño a altas y bajas temperaturas

Es un aceite de baja viscosidad y multipropósito. Se recomienda su aplicación especialmente para sistemas hidráulicos, transmisiones, diferenciales, mandos finales y sistemas de frenos húmedos de tractores agrícolas.

Tractor Hydraulic Fluid es recomendado para ser utilizado en maquinaria John Deere, Massey Ferguson, Ford New Holland, y además cumple con Allison C-4 y Caterpillar TO-2

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas

GRADO DE VISCOSIDAD	Proc. ASTM	10W30
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	10
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	68
Índice de Viscosidad	D2270	140
Punto de inflamación, °C	D92	210
Gravedad API	D287	28
Punto de escurrimiento, °C	D97	-39