



X-FORCE DIESEL HV API CF

Lubricante multigrado para motores a diesel

Descripción y características generales

X-Force Diesel HV, es un lubricante multigrado formulado con bases lubricantes parafinicas y de un alto índice de viscosidad con aditivos de avanzada tecnología las cuales brindan un nivel de protección anti desgaste y anticorrosivo al motor, evitando la oxidación del lubricante.

Este aceite ha sido formulado para motores de combustión interna que utilizan como combustible diesel o gasolina, se lo recomienda para motores donde requieren un nivel de servicio API CF, por sus características se lo recomienda para motores que tienen un alto consumo de aceite por desgaste interno o por fugas de aceite en los sellos.

Su paquete de aditivos asegura una protección extrema las cuales brindan un nivel de protección anti desgaste y anticorrosivo del motor, evitando la oxidación y degradación del lubricante poseen detergentes y dispersantes que controlan los depósitos producidos en la combustión. Adicionalmente tienen aditivos que modifican la fricción y acondicionamiento de sellos para disminuir el consumo de aceite en el motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas	Proc. ASTM	SAE 25w60
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	25
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D445	260
Índice de Viscosidad.	D2270	120
Pto. de inflamación °C	D92	226
Pto. de escurrimiento °C	D97	-21
Densidad 15 C.	D1298	0,889
TBN	D2896	8



Quality Supreme