



X-FORCE DIESEL DD SAE 40

Lubricante de alta calidad para motores diesel de dos tiempos

Descripción y características generales

X FORCE DIESEL DD SAE 40 API CF-2 son lubricantes monógrados formulados con bases parafínicas y aditivos de última tecnología que protegen el desgaste y la corrosión del motor, evitando la degradación del aceite, permitiendo además el ahorro de combustible y control de la emisión de gases.

Por su formulación este lubricante disminuye el problema de depósitos de carbón, en las lumbreras e inyectores de los motores diesel de dos tiempos. Adicionalmente brinda un mejor control del desgaste del equipo, y con propiedades antiherrumbrante, anticorrosivas, antiespumante y antioxidante.

Se recomienda para maquinaria Detroit Diesel de dos tiempos de un trabajo liviano y mediano que requieran un nivel de servicio API CF2 – CD-II.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas	Proc. ASTM	SAE 40
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	15
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D445	150
Índice de Viscosidad.	D2270	98
Pto. de inflamación °C	D92	240
Pto. de escurrimiento °C	D97	-6
Densidad 15 C.	D1298	0,890
TBN	D2896	7