



X-FORCE DIESEL

Lubricante monogrado para motores a diesel

Descripción y características generales

X FORCE DIESEL, es un lubricante monogrado formulado con bases lubricantes parafinicas Grupo II y de un alto índice de viscosidad con aditivos de avanzada tecnología las cuales brindan un nivel de protección anti desgaste y anticorrosivo al motor, evitando la oxidación del lubricante.

*Este aceite ha sido formulado para motores de combustión interna que utilizan como combustible diesel o gasolina, se lo recomienda para motores donde requieren un nivel de servicio **API CF, CF-II/SG, ASEA E2**, tanto de servicio pesado como de servicio liviano, motores estacionarios, equipos agrícolas, turbo cargados o de aspiración natural.*

Los motores diesel son sometidas a altas temperaturas y presiones condiciones que degradan el aceite lubricante, la protección extrema de este lubricante minimiza el desgaste metálico interno en el motor y evita los problemas causados por la oxidación permitiendo conservar el aceite por un tiempo prolongado y extendiendo la vida útil del motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	METODO ASTM	10W	30	40	50
Viscosidad @ 100°C	D445	7	10.5	15	18
Viscosidad @ 40°C	D445	42	100	150	200
Índice de Viscosidad	D2270	98	98	98	98
Pto. de inflamación	D93	220	220	220	226
Pto. De escurrimiento	D97	-6	-6	-6	-6
Densidad 15C	D1298	0.86	0.87	0.87	0.88
TBN	D 2896	8	8	8	8

VIANITE S.A.
Km. 11.5 Vía Daule
Parque Comercial California 1 Bd. D-10
Guayaquil-Ecuador

Email: serviciocliente@vianite.com
Teléfono (593) 4 2100046
Teléfono (593) 9 93155992