



ROCKDRILL

Aceite mineral para herramientas neumáticas

Descripción y características generales

ROCKDRILL es un lubricante especialmente formulado con aceites básicos de excelente calidad y un paquete de aditivos especialmente formulados para lubricar y enfriar equipos neumáticos.

ROCKDRILL fue desarrollado para brindar características de lubricación a extrema presión con tendencia a producir una emulsión y evitar arrastre del lubricante por velocidad de escape del mismo aire.

Brinda protección contra la herrumbre y una buena adherencia a las superficies metálicas internas de las herramientas, equipos neumáticos, motores y previene la formación de corrosión en las máquinas mientras estas están fuera de servicio.

Recomendado para todo tipo de herramientas neumáticas para lubricar perforadores de roca, martillos neumáticos, vagonetas con motores de aire, carros para tosca, demoledores de pavimento, remachadoras y controles neumáticos.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características Típicas

Características Típicas	PROC. ASTM	ISO 100	ISO 150
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	10	14.5
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	100	150
Índice de Viscosidad	D2270	95	100
Punto de inflamación, °C	D92	220	228
Punto de escurrimiento, °C	D97	-9	-9
Herrumbre	D5534	Pasa	Pasa
EP. Timken OK	D2509	60 lb	60 lb