



X-FORCE ULTRA SYNBLEND

Protección avanzada para motores de alto rendimiento

Descripción y características generales

X-FORCE ULTRA, Es un lubricante de motor de avanzada tecnología, elaborado con bases lubricantes sintéticas y un paquete de aditivos de última tecnología que brinda un rendimiento excepcional en los motores a diesel de trabajo pesado, especialmente formulado para cumplir los elevados requerimientos de motores de última generación de baja emisión utilizados en el transporte, la construcción y otras industrias.

El uso de bases sintéticas en su formulación asegura una excelente retención de su viscosidad, y una excelente estabilidad al corte manteniendo el lubricante en el grado de viscosidad correcto, mantiene un buen control sobre la formación de espuma permitiendo cambios bruscos y aumentos de potencia, además resiste los efectos de oxidación por degradación del lubricante.

Cumple con las siguientes categorías

Servicio API CJ-4/CI-4 / SM

Secuencia Europea ACEA E2-96, A2-96,B3-98

Adicionalmente cumple con los requerimientos de los principales fabricantes de motores a diesel (OEMS)

Caterpillar ECF-1 / ECF-2/ ECF-3

Cummins CES 20081, 20078, 20076, 20071, 20072,

Mack EOM, EOM plus, EON, EO-O

MAN 270, 271

Mercedes Benz 228.0, 228.1, 229

MTU Type 1

Renault RD. RD-2

Volvo VDS, VDS-2, VDS-4

ZF-TC.MIL 07C

Principales Beneficios que brinda el X-Force Ultra:

Extiende la vida útil del motor: por su paquete de aditivos Premium forma una película anti desgaste minimizando el rozamiento interno de las piezas móviles del motor.

Aumenta los intervalos de cambio de aceite: por su paquete de aditivos Premium utilizados en su formulación maximiza la vida útil del aceite, dando como resultado intervalos de cambio de aceite extendidos.



Control del consumo de aceite: Tiene aditivos que acondicionan los sellos brindando un mejor control sobre el consumo de aceite del motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	METODO ASTM	SAE 15W40
Viscosidad @ 100°C	D445	15
Viscosidad @ 40°C	D445	109
Indice de Viscosidad	D2270	140
Punto de inflamación	D93	235
Punto de escurrimiento	D97	-33
Gravedad API	D1298	0.888
TBN	D2896	9