



HYDRAULIC OIL AW

Aceite para sistemas hidráulicos con antidesgaste

Descripción y características generales

HYDRAULIC OIL es un aceite lubricante formulado con aceites básicos refinados de gran estabilidad química y un paquete de aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñados para circuitos hidráulicos industriales o automotrices.

Este lubricante reduce los efectos causados por la oxidación en el aceite, brinda protección contra el desgaste y evita la formación de herrumbre; adicionalmente evita la formación de espuma y brinda un excelente desempeño a bajas temperaturas,

Además por sus excelentes características puede ser usado en servicios extendidos de intervalos de cambio de aceite

HYDRAULIC cumple con las siguientes especificaciones: Sperry Vickers M-2950-S, Denison HF-1/HF-2/, CM P-68/69/70, AW, US S 126/127, Din 51524, Part 2, AFNOR NFE 48-603(HM)

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas

GRADO DE VISCOSIDAD ISO	22	32	46	68	100
Viscosidad @ 100°C, cSt	4.0	5.5	7	8.1	10.5
Viscosidad @ 40°C, cSt	22	32	46	68	100
Indice de Viscosidad	100	100	100	100	100
Punto de inflamación, °C	208	210	210	210	220
Punto de escurrimiento, °C	-21	-12	-9	-9	-9
Corrosión al Cu, 3 Hrs/100 °C	1a	1a	1a	1a	1a
Demulsibilidad	40-40-0(25)	40-40-0(25)	40-40-0(25)	40-40-0(25)	40-40-0(25)
Gravedad API	29.8	30	31.5	32	32.5