



HYDRAULIC OIL R&O

Aceite para sistemas de circulación

Descripción y características generales

HYDRAULIC OIL R&O es un aceite lubricante formulado con aceites básicos refinados de gran estabilidad química y un paquete de aditivos antioxidantes, antiherrumbrante, antidesgaste y especialmente demulsificante, con lo cual se eliminan los depósitos que podrían producirse debido a altas temperaturas.

Este lubricante puede ser usado como aceite de circulación en circuitos cerrados o en cualquier otra aplicación donde se recomiende un lubricante exento en aditivos de extrema presión EP

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas

GRADO DE VISCOSIDAD ISO	68	100	150	220	320
Viscosidad @ 100°C, cSt	9	11	15	20	25
Viscosidad @ 40°C, cSt	68	100	150	220	320
Índice de Viscosidad	98	98	98	98	98
Punto de inflamación, °C	204	210	215	226	230
Punto de escurrimiento, °C	-6	-6	-6	-6	-6
ESPUMA Sec II / Estabilidad	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0