



QS RACING API SN

Lubricante multigrado para motores a gasolina

Descripción y características generales

QS RACING API SN es un lubricante multigrado formulado con bases lubricantes parafínicas Grupo II de un alto índice de viscosidad con un paquete de aditivos de avanzada tecnología, las cuales brindan un nivel de protección anti desgaste y anticorrosivo del motor, evitando la oxidación y degradación del lubricante.

Este aceite ha sido formulado para motores de combustión interna que utilizan como combustible gasolina, se lo recomienda para motores donde requiera un nivel de servicio API SN, SM/ JASO MA o anteriores, por su característica de aceite multigrado asegura tener una correcta viscosidad a diferentes temperaturas del motor.

Los motores de gasolina son sometidos a altas revoluciones y temperaturas para lo cual este aceite ha sido aditivado con elementos que mejoran sus propiedades físicas y químicas las cuales ayudan a reducir la fricción y el desgaste, poseen detergente y dispersantes que controlan los depósitos producidos en la combustión, por su gran protección extrema de este aceite lubricante minimiza la formación de espuma y permite los cambios bruscos de potencia a la que puede ser sometido el motor.

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Características típicas	Proc. ASTM	SAE 20W50
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	20
Viscosidad @ 40°C, cSt.	D445	190
Viscosidad arranque en frio °C/Poise		-15/75
Índice de Viscosidad.	D2270	119
Pto. de inflamación °C	D92	205
Pto. de escurrimiento °C	D97	-24
Gravedad API	D287	28

