



TRANSMISION HD API GL-5

Lubricante de calidad para transmisiones automotrices

Descripción y características generales

TRANSMISION HD son aceites lubricantes formulado con bases parafínicas y aditivos de avanzada tecnología, especialmente diseñado para transmisiones automotrices, diferenciales y engranajes donde se requieran aceites con aditivos convencionales y agentes de extrema presión.

Estos aceites brindan una protección extra contra el desgaste, oxidación y además controla la formación de espuma, lo que permite alargar la vida útil de la maquinaria, además puede ser usado en diferenciales, cajas de cambio y transmisiones manuales donde la carga es mediana u ocasionalmente alta

Es un aceite recomendado para transmisiones manuales, diferenciales y algunos mandos finales de maquinaria pesada o agrícola.

*Cumplen con el nivel de servicio **API GL- 5***

Salud y Seguridad

Estos aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal. Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	85W140
Viscosidad @ 100°C, cSt	28
Viscosidad @ 40°C, cSt	380
Índice de Viscosidad	98
Punto de inflamación, °C	210
Punto de escurrimiento, °C	-18
Gravedad API	25.7

